

# W-box

descrizione tecnica

## 55.1

### **Parete**

composta da:

- guide fissate a soffitto e pavimento in alluminio estruso,
- pannellature cieche, adeguatamente fissate alla struttura della parete in conglomerato di legno nobilitato da mm 20
- superfici vetrate realizzate con vetro stratificato 55.1 e molato a filo grezzo sp. mm 10 accostato ed incollato con adesivo cristallino

#### **aspetti costruttivi generali**

- assenza di profili di giunzione tra vetro e vetro,
- assenza di traversi orizzontali di giunzione tra parti vetrate e parti cieche, tra parti vetrate ed armadi,
- intercambiabilità tra gli elementi
- riutilizzo dei materiali e ridotto costo di manodopera a seguito di modifiche e riposizionamento delle stesse anche in tempi successivi
- buon isolamento acustico sia delle parti vetrate che cieche;

### **Dimensione degli elementi:**

modularità : variabile  
dimensione profili perimetrali: mm 60x50  
altezza max : mm. 3000  
moduli di compensazione : variabili ciechi o vetrati

#### **Finiture standard**

##### *Profili a vista*

- Alluminio Ox Naturale NAT 10 ARC
- Laccato Ral ( a richiesta )

##### *superfici vetrate*

- float Planibel AGC stratificato 55.1
- a richiesta Stratophone AGC 55.1

##### *pannellature*

- conglomerato di legno nobilitato con resina melaminica

# W-box

descrizione tecnica

## 55.1

### Porte

#### **vetrate**

- anta ad un battente in cristallo temprato, stipite in alluminio estruso, cerniere, serratura, maniglia a leva, guarnizioni di battuta

Dimensione degli elementi:

modularità : variabile 900<1100

spessore vetro : mm 12

altezza : max mm 2700

*Profili a vista*

- Alluminio Ox Naturale NAT 10 ARC

*Maniglia*

- a leva Hoppe Paris HCS argento satinato con adattatore per cristallo e serratura incorporata

*dimensioni e tipologie*

- cerniere a bandiera o pivot
- apertura a battente

# W-box

descrizione tecnica

## 55.1

### Armadi e pannellature

#### Armadi

A moduli integrabili nella parete

- composti da elementi strutturali in conglomerato di legno nobilitato,
- fiancate dotate di doppia fila di fori per il posizionamento dei supporti dei ripiani spostabili,
- ripiani in lamiera scatolata, con predisposizione di guide reggicartelle,
- ante a battente in conglomerato di legno nobilitato da mm 20 dotate di pomolo, serrature a cariglione cerniere a scatto con apertura a 110° / 180° e guarnizioni parapolvere,
- schienali e tamponamenti in conglomerato di legno nobilitato da mm 20

#### Dimensione degli elementi:

modularità : mm 900/1000/1200

profondità : mm 400

altezza : variabile

#### Finiture

*pannellature*

- conglomerato di legno nobilitato con resina melaminica